

ESTRUCTURA

La estructura se realizará a base de losas de hormigón armado.

FACHADAS Y TABIQUERÍA

El cerramiento tipo de todo el edificio, fachada ventilada cerámica compuesta por:

- Fachada Ventilada cerámica según composición:
- Frentes de balcón con fachada GRC sándwich color blanco
- Aislamiento térmico de 6 cm.
- Mortero hidrófugo
- Ladrillo gran formato.
- Trasdosado de cartón yeso

La tabiquería interior será de cartón yeso de diferentes espesores y características según su ubicación en el edificio.

CUBIERTA

Cubierta plana no transitable salvo en zona de terrazas de áticos. Cubierta plana ajardinada en zonas de urbanización.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Las ventanas serán de PVC y acristalamiento con doble luna y cámara de aire. Las persianas serán de tipo monobloc en zonas de noche.

CARPINTERÍA INTERIOR

Las puertas de entrada a las viviendas serán blindadas con acabado a en blanco, con cerradura de seguridad.

Las puertas de paso en las viviendas serán acabadas en lacado en blanco, con manilla y herrajes en acero inoxidable mate, con diseño con burlete con goma de protección acústica. Puerta de salón con vidriera. Herrajes cromados en mate.

Los zócalos serán en color de la carpintería de las puertas que separan diferentes sectores de incendio o locales de riesgo especial serán de chapa de acero con aislamiento y de características EI2 60-C5.

TECHOS

Falso techo continuo de yeso laminado placa de 13 mm en toda la vivienda a excepción de baños, que será de 15 mm resistente a la humedad

PINTURAS

Pintura plástica lisa en color RAL NCS S500N ,a excepción de paramentos verticales de baños.

PAVIMENTOS

En las viviendas se dispondrá de suelo laminado apto para suelo radiante resistente al agua, modelo K450 FIREBRAND OAK excepto en baños.

Las terrazas tendrán pavimento de plaqueta de gres.

ARMARIOS

Se colocarán armarios modulares con puertas abatibles en dormitorios, con acabado en melamina en color blanco.

COCINAS

Cocina equipada con muebles altos y bajos, sin tirador, cajón cubertero incluido, frente melamina con de color CACHEMIR. Incluye módulo exclusivo como centro de lavado, cumpliendo la normativa específica del ayuntamiento.

Encimera más frente de pared de porcelánico STATUARIO SUPREME.

Fregadero de acero inoxidable bajo encimera, con grifería monomando cromada de caño extraíble.

Electrodomésticos marca Balay o similar:

- Horno mod. 3HB4000X2
- Placa de inducción mod. 3EB864FR
- Campana extractora integrada mod.3BF263NX
- Microondas mod. 3CG6112X3
- Frigorífico combi panelado- integrado mod.3KIF711S
- Lavavajillas panelado- integrado mod.3VF302NP

Toma de lavadora y toma eléctrica en tendedero exterior.

BAÑOS Y ASEOS

Suelos de gres porcelánico.

- Baño pral.: modelo P.E. INNOUT ELEMENTI BEIGE MT. 60X60
- Baño secundario: modelo P.E. INOUT ELEMENTI GREY MT 60X60

Alicatado de gres porcelánico.

- Baño pral.: modelo ACCORD BEIGE MT 33,3X100 STN
- Baño secundario: DEVAN GRIS MATE 33,3X100 ALAPLANA

Lavabo suspendido modelo The Gap de ROCA o similar. Grifería de lavabo monomando cromada modelo TARGA de Roca osimilar.

Inodoro modelo The Gap Square de Roca o similar.

Ducha con plato extraplano de resina y grifería monomando cromada.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Se diseñará una instalación de **aeroterminia centralizada que integrará la calefacción y el agua caliente**. La distribución de agua caliente se realizará para todos los niveles de acabados mediante **suelo radiante**. Se instalará un **termostato programable digital vía wifi**.

Para la ventilación en el interior de las viviendas se adoptará la solución de doble flujo con recuperación de calor para conseguir la calificación energética A en consumo de energía y en emisiones. Para ello, se proyectará la instalación de un **recuperador de doble flujo de alto rendimiento**, dotado de regulación electrónica del caudal de ventilación, con motores EC de bajo consumo.

TELECOMUNICACIONES

Instalación básica según reglamento.

Se dotará a cada vivienda con videoportero wifi.

La puerta de acceso al garaje será motorizada con sistema de control de accesos y gestión de apertura y cierre a través del bluetooth del Smartphone.

Se dotará a la promoción con buzones tipo Citibox para la entrega de paquetería.

ELECTRICIDAD

Instalación eléctrica según reglamento electrotécnico para baja tensión con grado de electrificación básica.

Mecanismos de la marca NIESSEN modelo ZENIT, color blanco.

ESPACIOS COMUNES

Local destinado a txoko gastronómico totalmente equipado con electrodomésticos, mobiliario de cocina y fregadero.